

Sonoff 4CH R3 es un módulo basado en un interruptor inalámbrico WiFi de 4 canales. Sonoff 4CH es compatible con la conexión y el control de 4 electrodomésticos, que se pueden encender / apagar por separado por la aplicación eWeLink, controla el paso de la corriente eléctrica para alimentar los dispositivos desde 100 y hasta 240 VCA. Los usuarios pueden cambiar entre 3 modos. En el modo de autobloqueo, los usuarios pueden encender/apagar los 4 dispositivos conectados de forma independiente. En el modo de inching, los usuarios pueden encender los dispositivos conectados de 1 y hasta 16s con el Sonoff 4CH R3. En el modo interlock, los usuarios pueden encender 1 dispositivo a la vez y mantener apagados los otros 3.



El gabinete es compatible con el montaje din-rail, que es un riel metálico de un tipo estándar ampliamente utilizado para el montaje de disyuntores y equipos de control industrial dentro de bastidores de equipos.

Especificaciones		
Categoría	Parámetros	Descripción
Alimentación	100-240 VAC	Puede ser alimentado por medio de corriente alterna desde 100 y hasta 240 volts
Corriente máxima	10 Amp x salida 16 Amp totales	2200 watts máximo
Dimensiones	88 x 38 x 23mm	Dimensiones externas en milímetros
Tipos de salidas	4 salidas	Salidas de voltaje de 100 -240 VCA (según la alimentación recibida)
Parámetros inalámbricos	Estandar inalámbrico	802.11 b/g/n
	Rango de frecuencias	2.4GHz (2400M-2483.5)
	Potencia de transmisión	802.11b: 20dBm
		802.11g: 17dBm
		802.11n: 14dBm
	Sensibilidad de recepción	802.11b: (11Mbps)-91dbm
		802.11g: (54Mbps)-75dbm
		802.11n: (MCS7)-72dbm
Parámetros de software	Tipo de red inalámbrica	Station/softAP/softAP+station
	Seguridad	WPA/WPA2
	Encriptación	WEP/TKIP/AES
	Protocolos de red	IPv4 TCP/UDP/HTTP/FTP

Disponible en:

