

D20

SENSOR MAGNETICO WIFI STANDALONE

Sensor magnético para puerta o ventana inalámbrico de fácil instalación, y que en caso de que ocurra una apertura de la puerta y ventana se separan los contactos y emite una señal que se recibe en la aplicación DUOSMART

DuoSmart



Especificaciones

Alimentación	5 VCD Micro USB
Conectividad	WIFI 2.4 GHz
Batería recargable	3.7 VCD / 500 mA
Corriente de operación	65 mA
Corriente en reposo	13 uA
Temperatura	-20 °C - + 70 °C

Dimensiones

Sensor	Magneto
72 x 34 x 17 mm	54 x 12 x 14
Color blanco	Color blanco

CONTACTO ELECTRICO DE SOBREPONER WIFI



El interruptor de corriente WiFi transmite datos a una plataforma en la nube a través del enrutador WiFi, que permite a los usuarios controlar de forma remota todos los dispositivos conectados.



Especificaciones

Alimentación	100 - 250 VAC
Conectividad	WIFI 2.4 GHz
Frecuencia	60 Hz
Máxima carga	10 A
Temperatura	-30 °C - + 60 °C

Dimensiones



FOCO RGB WI-FI DUOSMART S10

Entra en la era de la iluminación inteligente con nuestro foco Wi-Fi S10 de Duosmart: control total de color e intensidad desde la app móvil, conectividad estable y eficiencia energética excepcional.

Características

Iluminación LED
Control por APP
RGB
Wi-Fi
Bajo Consumo de Energia
Compatible coon Amazon Alexa
y Google Home



Especificaciones

Voltaje Nominal	100 a 240 VCA
Frecuencia	50 / 60 Hz
Potencia de Carga	9W
Estandar Inalambrico	IEEE802.11 b/g/n
Frecuencia de Red	2.412-2.484 GHz
Dimeable	Si
Color	64M
Temperatura de Trabajo	de -20 a 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	10 a 65 %
Lumens	1950lm
Eficiencia Luminiosa	80 a 85 lm/W